

# SOLVENTE INDUSTRIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO

## CELLELECTRO 35 – S0401

---

### APRESENTAÇÃO

O **CELLELECTRO 35** é um produto incolor, não aquoso, de baixa viscosidade e de odor característico.

### COMPOSIÇÃO

O **CELLELECTRO 35** é um solvente industrial para limpeza a frio de material eléctrico em carga, concebido à base de solventes orgânicos de elevado poder desengordurante e emulsionantes.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Aroma	Característico
Densidade	1,040 kg/dm <sup>3</sup>
Índice de refacção	1,447 – 1,457
Rigidez Dieléctrica	> 35 KV

### UTILIZAÇÃO

O **CELLELECTRO 35** é recomendado para a limpeza e desengorduramento de todo o equipamento eléctrico, indistintamente em corrente alterna ou contínua, eliminando facilmente resíduos de carvão e humidade em quadros distribuidores de corrente, motores eléctricos, cabines de alta tensão, geradores, sinais de tráfego, máquinas industriais, etc.

### MODO DE EMPREGO

O **CELLELECTRO 35** deve ser utilizado à temperatura ambiente, por pulverização, pincel ou imersão, deixando secar naturalmente. É aconselhável a lubrificação dos rolamentos nos motores cuja limpeza seja feita pelo processo de mergulho. Mesmo tendo em conta que a toxicidade do produto é baixa, recomenda-se uma boa ventilação, quando se efectuarem trabalhos em ambientes fechados.

### PROPRIEDADES

- O **CELLELECTRO 35** apresenta uma rigidez dieléctrica superior a 35 000 volts e uma velocidade de evaporação ideal, dispensando os sistemas de secagem.
- Não deixa resíduos.
- Não é corrosivo, nem agressivo aos plásticos, borrachas e vernizes protectores utilizados nas instalações eléctricas.
- Não danifica as pinturas, nem afecta os isolamentos ou ligações delicadas.
- Não produz vapores tóxicos.
- Não forma película.

### PRECAUÇÕES

- Embora o **CELLELECTRO 35** seja um produto de baixa toxicidade, deve ser aplicado em ambientes arejados, em especial quando pulverizado.
- Devido ao elevado poder desengordurante de **CELLELECTRO 35**, deve evitar-se o seu contacto prolongado e repetido com a pele. Utilizar luvas no seu manuseamento.
- Produto de utilização profissional / industrial. Manter fora do alcance das crianças.

#### ARMAZENAGEM

- A armazenagem **CELLECTRO 35** deve ser efectuada em locais frescos para evitar a possível decomposição.
- Armazenar afastado de fontes de ignição.
- Conservar em embalagem original fechada.

cellwater

Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Cellwater.