

DESINCRUSTANTE PARA FILTROS

CELLCAL F - DS207

APRESENTAÇÃO

O **CELLCAL F** é um produto sólido granulado, cristalino, de cor branca e com características ácidas.

UTILIZAÇÃO

O **CELLCAL F** é um produto ácido, utilizado na remoção de incrustações provocadas pelos sais de água, bem como de sujidades que se vão depositando no interior dos filtros, e cujo número de lavagens em contracorrente normalmente realizadas não removem.

MODO DE EMPREGO

A desincrustação com **CELLCAL F** só deve ser efectuada em filtros cuja carga filtrante seja sílica ou areia.

Manutenção periódica

Introduzir cerca de 0,5 kg de **CELLCAL F** no interior do pré-filtro da bomba ou no *skimmer*, colocar a válvula do filtro na posição de filtragem e em seguida colocar o filtro a funcionar durante o período necessário, para que o produto dissolvido seja introduzido até ao interior do filtro. Parar o filtro e deixar actuar o produto durante cerca de 1 hora.

Finalmente, efectuar uma lavagem intensa em contracorrente.

Manutenção anual

Esvaziar totalmente a água do interior do filtro.

Abrir o filtro pela parte superior e introduzir uma solução a 10% de **CELLCAL F**, de modo a que a solução desincrustante fique a cobrir a carga filtrante.

Deixar actuar o produto durante 8 horas.

Fechar o filtro e efectuar uma lavagem intensa.

PRECAUÇÕES

- Produto de utilização profissional. Manter afastado das crianças.
- Provoca irritação ocular grave. Evitar o contacto com os olhos. Utilizar óculos de protecção no seu manuseamento. Em caso de contacto, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
- Provoca irritação cutânea. Evitar o contacto com a pele. Utilizar luvas de protecção no seu manuseamento. Em caso de contacto, retirar toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água abundante.

ARMAZENAGEM

- Conservar em recipiente fechado, em lugar fresco e ventilado.
- Armazenar longe de produtos alcalinos.